

---

## Faserverbundwerkstoff FILCOTEN:

### Völlig neue Perspektiven für Beton

*Als Innovation der besonderen Art bezeichnet Friedrich Graspöintner den in seinem Unternehmen jetzt entwickelten Werkstoff FILCOTEN. In erster Linie werden daraus Entwässerungsrinnen hergestellt. Die Firma BG Graspöintner in Oberwang/Österreich ist einer der großen Hersteller von Bauelementen aus Beton und seit 2005 mit Beton-Schwerlastrinnen auch in Deutschland auf dem Markt.*

FILCOTEN ist ein zementbasierter Verbundwerkstoff mit hohem Glasfaseranteil, der den Rinnen neue exzellente Vorzüge verleiht. Als herausragend nennt der Hersteller zuerst die Leichtigkeit der Rinnenkörper, wodurch im Vergleich zur klassischen Betonrinne eine Gewichtsersparnis von bis zu 70 % und trotzdem auch höhere Druck- und Biegezugfestigkeit erreicht wird. Filcoten bringt zudem deutlich mehr Schlagzähigkeit mit, als bisher bei Beton und Polymerbeton möglich war.

#### Vielzahl von Einsatzbereichen

Für die neue Rinne Filcoten light sieht das Unternehmen im Moment vor allem im Sektor GaLaBau sehr gute Absatzchancen. Dieses Produkt soll auch weiterhin universal eingesetzt werden, z. B. dort, wo eine maximale Belastbarkeit bis zur Klasse C 250 kN (nach EN 1433) verlangt wird. Als optimale Einsatzbereiche gelten: Fußgängerzonen, Gehwege, Hauseinfahrten, Parkhäuser, Terrassen, Sportanlagen u.a.

#### Ökologisches Denken hat bei Graspöintner Tradition

Was die Qualität der neuen Light-Rinnen anbetrifft, nennt das Unternehmen zwar in erster Linie das sehr geringe Gewicht

des neuen Werkstoffs, macht aber ebenso auf die ökologischen Vorzüge von Filcoten aufmerksam: „Das gehört bei uns zur Tradition“, betont Firmenchef Friedrich Graspöintner. Rinnen aus Filcoten entstünden ohne Chemie, es handle sich hier um einen rein mineralischen Werkstoff. Die Ingenieure bei BG Graspöintner sind davon überzeugt, dass sich mit Filcoten völlig neue Perspektiven für den klassischen Baustoff Beton eröffnen werden.

Geliefert wird die Filcoten light zunächst in den Abmessungen: Länge 1000 mm, Baubreite 126 mm, Nennweite 100 mm, Einbauhöhe 55 / 90 und 115 mm. Für die Rinnenabdeckung hält Graspöintner Stegroste ( Klasse A 15 ), und Maschenroste (B 125 ) in verzinkt und Edelstahl sowie Gussroste ( Klasse C125 ) bereit.

#### Die wichtigsten Eigenschaften von Filcoten:

- geringes Gewicht, spart Transportkosten, erleichtert das Handling auf den Baustellen,
- höhere Druck- und Biegezugfestigkeit,
- verbesserte Schlagzähigkeit, wichtig beim Einbau,
- beste Abflusseigenschaften durch glatte Innenflächen der Rinnenkörper.

Mehr Informationen unter: [www.filcoten.com](http://www.filcoten.com) oder [www.graspöintner.at](http://www.graspöintner.at)